

Plechý

Tabule

Plechý sivé (natural)		
Akost'	Seria 200, AISI 304, AISI 304L, AISI 304PS, AISI 309, AISI 310, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 321, AISI 409, AISI 420, AISI 430, AISI 430F, Duplex, Superzliatiny	
Povrchová úprava	F1/IIA	valcovaný za tepla, žiháný, morený, matný a drsný
	2D/IIIB	valcovaný za studena, žiháný na mätko, morený
	2B/IIIC	valcovaný za studena, žiháný, morený po mierne hladiacom valcovaní, hladší, menej lesklý ako prevedenie IIID
	BA/IIID	valcovaný za studena, lesklo žiháný po mierne hladiacom valcovaní,
Ďalšie možnosti úpravy povrchu	Brúsenie FIN4	brúsený brúsny papierom veľkosť zrna 180 - 220
	Brúsenie FIN6	brúsený brúsny papierom veľkosť zrna 240
	Brúsenie FIN7	brúsený brúsny papierom veľkosť zrna 280
	Brúsenie FIN8	brúsený brúsny papierom veľkosť zrna 320
	Scotch Brite	najjemnejší brus dosiahnutý kefovaním kefami zloženými z nylonových vlákien a jemných brúsnych zrn
	Mechanické leštenie	nadväzuje na Scotch Brite, vysoký lesk sa dosahuje prostredníctvom jemných textilných tampicových kefiiek
	Brusy FIN4 a FIN6, je možné realizovať aj v olejovom kúpeli.	
	Výsledkom je jemnejší tmavší vzhľad bez viditeľných otláčkov prstov.	
	Povrch 2B alebo BA je možné brúsiť aj technológiou „grošovania“ - brúsené kruhy, pre dosiahnutie zvláštneho efektu.	
	Brúsiť je možné plechy a zvitky od šírky 1 000 mm do šírky 2 000 mm.	
	Menšie šírky sa dosiahnu pozdĺžnym delením, preto je potrebné objednať zodpovedajúce množstvo (nad 500 kg).	
	Štandardná hrúbka brúsených materiálov je od 0,5 – 3,0 mm.	
	Možná hrúbka brúsených materiálov je od 0,3 – 12,0 mm.	
Hrúbka	Štandardné hrúbky	Brama (F1) z ingotu vyvalcovaný plech v hrúbkach 14 – 100 mm v štandardnej šírke 1 000 - 2 000 mm, v štandardnej dĺžke 2 000, 4 000, 6 000 a 8 000 mm. Iné dĺžky sú na dopyt.
		F1/IIA od 2 do 100 mm
		2B/2D/IIIC od 0,3 do 6 mm
		BA/IIID od 0,3 do 3 mm
Rozmer tabule	Štandardné rozmery	1 000 x 2 000 mm, 1 250 x 2 500 mm, 1 500 x 3 000 mm. V prípade potreby je možné objednať plechy aj v šírke 2 000 resp. 2 500 mm a do dĺžky až 8000 mm, resp. plech valcovaný za tepla až do dĺžky 12 000 mm. Plechý dodávané v neštandardných rozmeroch sa nazývajú prístrihy.
Možnosti dodania	Priamo zo skladu	hrúbka: 0,5 - 20 mm šírka: do 1500 mm (v obmedzenom množstve: 2 000 - 4 000 mm) akosti: AISI 304, (v obmedzenom sortimente: AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 321, AISI 430, AISI 309, AISI 310)
	Na objednávku	hrúbka: 0,3 - 100 mm akosti: Seria 200, AISI 304, AISI 304L, AISI 304PS, AISI 309, AISI 310, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 321, AISI 409, AISI 420, AISI 430, AISI 430F, Duplex, Superzliatiny
Dodacia lehota	na objednávku 1 – 3 týždne	
Prístrihy na dĺžku	hrúbka	min. 0,3 mm – 12 mm
	odberové množstvo	podľa požadovaného množstva
Perforované plechy rôznych druhov	V hrúbkach 0,5 mm – 3 mm pri tabuliach 1 000 x 2 000 mm a 1 250 x 2 500 mm. Tabule iných rozmerov a typ perforácie na požiadanie zákazníka.	